



ALTRA TEST CDHT1500SS

Depuis 1895, NIEDNER redéfinit la lutte contre les incendies en élaborant les équipements les plus résistants. Nos testeurs de boyaux sont conçus pour tester une grande quantité de boyaux en fonction des normes NFPA de façon rapide et sécuritaire et représentent des outils par excellence pour les ingénieurs, les inspecteurs et gestionnaires d'installations, les laboratoires d'essais et les services d'incendie.

CDHT1500SS est notre modèle de testeur de boyau électrique le plus compact, privilégié par la Marine en raison de son poids léger et de sa taille compacte, qui lui permettent d'être facilement rangé dans des espaces confinés, tout en livrant une pression de 500 PSI (3447 kPa). Le chariot et le collecteur en acier inoxydable ne rouilleront pas et ne demandent qu'un entretien minimal. Nous recommandons l'utilisation de clapets anti-retour en laiton pour éviter la corrosion lorsqu'utilisé en milieu d'eau salée ou saumâtre. Notre système unique de clapet anti-retour entièrement automatique réduit le travail et accroît la sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur d'entrée femelle pivotant 1 x 1,5 po (38 mm) NST ou NPSH (*type de filetage à confirmer lors de la commande*)
- 4 sorties avec clapets anti-retour en aluminium entièrement automatiques de 1,5 po (38 mm) NST ou NPSH (*type de filetage à confirmer lors de la commande*)
- Collecteur de 1,5 po (38 mm) entièrement en acier inoxydable
- Chariot surbaissé entièrement en acier inoxydable muni de 4 roues
- Puissant moteur industriel de 1,7 CV - homologué CSA
- Connexion électrique : 110/120 Volt AC
- Pompe à piston plongeur de 3,2 GPM (12,6 L) lubrifiée par bain d'huile, avec soupape de protection thermique
- Procure une pression allant jusqu'à 3447 kPa (500 PSI) et un débit de 3 GPM
- Filtre en ligne inclus sur tous les modèles
- Conforme aux normes NFPA



Sécurité accrue



Main-d'œuvre réduite



Grande mobilité



Sans corrosion et sans entretien



Engagement environnemental



OPTIONS

- Les clapets anti-retour sont également disponibles en laiton (*avec clapets anti-retour en laiton : ajouter 6 lb aux poids du tableau ci-dessous*)
- Adaptateurs en aluminium pour toutes les tailles de raccords et tous les types de filetages (*sous réserve de modifications sans préavis*)
- Moteur 50 Hz
- Câblage 240 V et fiche requise
- Capuchons de purge avec soupape pour différentes tailles et différents types de filetage (*sous réserve de modifications sans préavis*)
- Lignes d'attache de sécurité
- Conduites d'amenée

DANS LES COMMANDES DE NOUVEAU TESTEUR DE BOYAUX, INCLURE LES ACCESSOIRES SUIVANTS POUR EFFECTUER LES ESSAIS :

Adapteurs pour les diamètres de boyaux et types de filetages autres que ceux des clapets anti-retour.

Capuchons de purge et soupapes pour les différents diamètres de boyau et types de filetages. Les capuchons de purge offrent une sécurité accrue et empêchent une contrainte excessive sur les buses des boyaux d'incendie. Ils protègent également vos adaptateurs pendant le rangement. Certifiés jusqu'à 3447 kPa (500 PSI).

Lignes d'attache de sécurité. La norme NFPA autorise le test de 300 pieds par ligne de boyau, ce qui signifie que vous pouvez tester jusqu'à 1200 pieds de boyau à la fois (4 sorties avec 300 pieds sur chacune d'elles). Toutes les longueurs de boyau doivent être reliées, par groupes de deux, derrière chaque ensemble de raccords libres. Cette pratique accroît la sécurité et réduit le risque de fouettement en cas de défaillance catastrophique pendant les essais. Le fouettement des lignes peut blesser le personnel et endommager l'équipement.

Conduites d'amenée. Afin de réduire les contraintes sur l'équipement, utiliser une conduite d'amenée pour tester tout boyau de plus de 2,5 po de diamètre. Un boyau de plus de 2,5 po accordé directement au collecteur pourrait endommager l'équipement.

DONNÉES TECHNIQUES

N° pièce	Filet	Chariot	Dimensions du testeur		Dimensions en caisse		Poids			
			(L x l x h)		(L x l x h)		Testeur seul		Avec caisse	
			po	cm	po	cm	lb	kg	lb	kg
CDHT1500SS	NST	Profil bas	20 x 17 x 20 ¼	51 x 43 x 52	27 x 24 x 23	69 x 61 x 59	133	60	175	79
CDHT1500SSA	NPSH									

CONTACT

vente@niedner.com
 Tél : 800-567-2703
 675, rue Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

NIEDNER | **ALTRA**

NIEDNER-ALTRA.COM/FR