



ALTRA 187II

LA SOLUCIÓN MÁS RESISTENTE

Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la industria del combate de incendios creando mangueras planas más ligeras y versátiles para superar los retos a los que se enfrentan los bomberos. Lo que hace que los bomberos de todo el mundo confíen en las soluciones de NIEDNER es, en primer lugar, la alta calidad y resistencia de los productos. Nuestras mangueras están diseñadas para soportar las aplicaciones más exigentes, incluyendo el calor intenso y la abrasión.

COMBATE DE INCENDIOS A GRAN ESCALA

Los departamentos de bomberos y los equipos de respuesta a emergencias de toda Norteamérica confían en nuestra tecnología de mangueras de extinción de incendios ALTRA Fire, de eficacia probada en la práctica, para combatir incendios de pequeña a gran escala. Los atributos únicos de nuestra tecnología marcan la pauta en el sector. ALTRA 187II es la manguera forestal extremadamente ligera más popular en Norteamérica. Una manguera de poliéster 100% hilado, con revestimiento de elastómero TPU y tratamiento ENCAP™ para una mayor durabilidad, ALTRA 187II tiene una presión de prueba de servicio de 300 PSIG (2100 kPa) y cumple con las especificaciones USFS 5100-187. Su construcción de alta calidad también hace que la ALTRA 187II sea una excelente opción para las líneas de basura y otras aplicaciones de servicios públicos de un solo encamisado.

EL MÁS ALTO NIVEL DE CALIDAD

NIEDNER mantiene los más altos niveles de calidad en el diseño, la fabricación y las pruebas de todos nuestros productos. Como resultado, nuestras soluciones superan las normas internacionales reconocidas.

SERVICIOS ÚNICOS

Nuestras soluciones tienen muchas ventajas, como nuestros servicios exclusivos y nuestro soporte de ingeniería, que es insuperable.



Manguera de alta seguridad



Libre de corrosión y mantenimiento



Plazos de entrega cortos y rapidez de instalación



Reutilizable



Disponible en varias longitudes



Mayor resistencia



Compromiso con el medio ambiente

Conocido formalmente como SPEC 187II



CARACTERÍSTICAS

- Máxima resistencia a la abrasión y a la perforación
- Transferencia a presiones más altas
- Resistente a las torceduras
- Resistente al ozono y al envejecimiento
- Resistente al moho y a las bacterias

DISEÑO

- Hecha 100% de poliéster hilado
- Forrada con elastómero TPU
- Tratamiento ENCAP™

CERTIFICACIONES DE NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS

Las soluciones de NIEDNER están certificadas por institutos independientes acreditados



VENTAJAS

- Ligera y compacta
- Fácil de embalar y transportar
- Certificados según las especificaciones USFS* 5100-187
- Rango de temperatura: de -60°F a 140°F (de -51°C a 60°C)

* Servicio Forestal de los Estados Unidos

DATOS TÉCNICOS

Diámetro		Peso				Anchura plana		Espesor		Diámetro del carrete				Acoplamiento		Interno		Presión	
Pulg.	Espec.	50 pies, c/acoples de alum.		100 pies, c/acoples de alum.		Todas las longitudes		Plana		100 pies, c/acoplamiento		50 pies, con acoplamiento		Tamaño del cuenco		Diámetro		Prueba de servicio	
(mm)	#	lb	kg	lb	kg	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	mm	pulg	mm	PSI	kPA
1"	50090	5	2,27	9	4,08	1,79	4,55	0,115	0,29	17	43,18	12,5	31,75	1-3/16	29,97	1"	25	300	2100
1 1/2"	50095	7.5	3,40	15	6,80	2,56	6,50	0,120	0,31	18	45,72	14,25	36,20	1-11/16	42,67	1/2"	38	300	2100

COLORES DISPONIBLES: Amarillo

COMUNÍQUESE CON

sales@niedner.com
 Tel : 800-567-2703
 675 calle Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

NIEDNER | **ALTRA**

NIEDNER-ALTRA.COM/ES