



ALTRA 2000

LA SOLUCIÓN MÁS RESISTENTE

Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la industria del combate de incendios creando mangueras planas más ligeras y versátiles para superar los retos a los que se enfrentan los bomberos. Lo que hace que los bomberos de todo el mundo confíen en las soluciones ALTRA FIRE de NIEDNER es, en primer lugar, la alta calidad y resistencia de los productos. Nuestras mangueras están diseñadas para soportar las aplicaciones más exigentes, como el calor intenso y la abrasión.

COMBATE DE INCENDIOS A GRAN ESCALA

Una manguera duradera de ataque o de gran altura con una presión de prueba de servicio de 400 PSIG (2800 kPa), perfecta para los cuerpos de bomberos en constante movimiento. La manguera contra incendios con doble encamisado 100% de poliéster está forrada con elastómero TPU y construida para ser resistente, sin dejar de ser ligera y compacta. ALTRA 2000 tiene unas características de flujo superiores. El apretado tejido del encamisado exterior resiste a los enganches, cortes, pinchazos y abrasiones. El tratamiento ENCAP™ mejora la durabilidad, reduce la absorción de agua hasta un 40%, aumenta la resistencia química y tiene opciones de color.

EL MÁS ALTO NIVEL DE CALIDAD

NIEDNER mantiene los más altos niveles de calidad en el diseño, la fabricación y las pruebas de todos nuestros productos. Como resultado, nuestras soluciones superan las normas internacionales reconocidas.

SERVICIOS ÚNICOS

Nuestras soluciones tienen muchas ventajas, como nuestros servicios exclusivos y nuestro soporte de ingeniería, que es insuperable.



Manguera de alta seguridad



Sin corrosión ni mantenimiento



Plazos de entrega cortos y rapidez de instalación



Reutilizable



Longitudes estándar: 50/100 pies



Mayor resistencia



Compromiso con el medio ambiente

Conocido formalmente como ULTRA2000



CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la abrasión y a la perforación
- Resistente a las torceduras
- Resistente al ozono, al envejecimiento, al moho y a las bacterias

VENTAJAS

- Ligera y compacta
- Reducción de la absorción de agua hasta un 40%

DISEÑO

- Hechas 100% de poliéster
- Forrada con elastómero TPU
- Tratamiento ENCAP™

CERTIFICACIONES DE NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS

Las soluciones de NIEDNER están certificadas por institutos independientes acreditados



DATOS TÉCNICOS

Diámetro		Peso				Ancho plano		Espesor		Diámetro del carrete		Interno		Acoplamiento		Presión	
Pulg.	Espec.	50 pies, c/acoples de alum		100 pies, c/acoples de alum.		Todas las longitudes		Plana		50 pies, con acoplamientos		Diámetro		Tamaño del cuenco		Prueba de servicio	
(mm)	#	lb	kg	lb	kg	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	mm	pulg	mm	PSI	kPA
1 3/4" (45mm)	4117	16	7,26	30	13,61	3,125	7,94	0,28	0,71	20	50,8	1 13/16	46	2-1/16	52,4	400	2800
2" (51mm)	4120	19	8,62	37	16,78	3,375	8,57	0,28	0,71	20	50,8	2-1/16	52	2 5/16	58,7	400	2800
2 1/2" (64mm)	4125	24	10,89	46	20,87	4,5	11,43	0,28	0,71	21	53,34	2-3/4	70	3"	76,2	400	2800

COLORES DISPONIBLES: blanco, verde, rojo, naranja, azul, beige-marrón, morado y amarillo

COMUNÍQUESE CON

sales@niedner.com

Tel : 800-567-2703

675 calle Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

NIEDNER | **ALTRA**

NIEDNER-ALTRA.COM/ES