



ALTRA READY

LA SOLUCIÓN MÁS RESISTENTE

Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la industria del combate de incendios creando mangueras planas más ligeras y versátiles para superar los retos a los que se enfrentan los bomberos. Lo que hace que los bomberos de todo el mundo confíen en las soluciones de NIEDNER es, en primer lugar, la alta calidad y resistencia de los productos. Nuestras mangueras han superado todas las normas del mundo.

SUMINISTRAR AGUA MÁS RÁPIDAMENTE

Los departamentos de bomberos y los equipos de respuesta a emergencias de toda Norteamérica confían en nuestra tecnología de mangueras de extinción de incendios ALTRA Fire para combatir los incendios. ALTRA READY es la manguera de gran diámetro (LDH) que a los departamentos de incendios les hubiese gustado tener siempre. ALTRA READY es una manguera con revestimiento de elastómero de TPU, 100% de poliéster, con una presión de prueba de servicio de 300 PSIG (2100 kPa). En comparación con las LDH de goma tradicionales, ALTRA READY es más ligera, más compacta, flexible hasta -60°F (-51°C), más resistente a la abrasión y a perforaciones, y puede cargarse sin tener que colgarla secarla. ALTRA READY también se utiliza como manguera de aspiración suave en longitudes más cortas. El encamisado exterior con tratamiento ENCAP™ mejora la durabilidad, reduce la absorción de agua hasta un 40%, aumenta la resistencia química y permite opciones de color.

EL MÁS ALTO NIVEL DE CALIDAD

NIEDNER mantiene los más altos niveles de calidad en el diseño, la fabricación y las pruebas de todos nuestros productos. Como resultado, nuestras soluciones superan las normas internacionales reconocidas.

SERVICIOS ÚNICOS

Nuestras soluciones tienen muchas ventajas, como nuestros servicios exclusivos y nuestro soporte de ingeniería, que es insuperable.



Manguera de alta seguridad



Sin corrosión ni mantenimiento



Plazos de entrega cortos y rapidez de instalación



Reutilizable



Longitudes estándar: 50/100 pies



Mayor resistencia



Compromiso con el medio ambiente

Conocido formalmente como SUPPLYLINE



CARACTERÍSTICAS

- Máxima resistencia a la abrasión y a la perforación
- Transferencia a presiones más altas
- Resistente a las torceduras
- Resistente al ozono y al envejecimiento
- Resistente al moho y a las bacterias
- Mayor resistencia química

DISEÑO

- Encamisado doble hecho 100% de poliéster hilado
- Forrada con elastómero TPU
- Tratamiento ENCAP™

VENTAJAS

- Ligera y compacta
- Fácil de embalar y transportar
- Flexible hasta -60°F (-51°C)
- Reducción de la absorción de agua hasta un 40%.
- Se puede cargar sin colgar para secar

CERTIFICACIONES DE NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS

Las soluciones de NIEDNER están certificadas por institutos independientes acreditados



DATOS TÉCNICOS

Diámetro		Peso				Anchura plana		Espesor		Diámetro del carrete		Acoplamiento		Interno		Presión		Abrasión	
Pulg.	Espec.	50 pies, c/acoples de alum		100 pies, c/acoples de alum.		Todas las longitudes		Plana		50 pies, con acoples		Tamaño del cuenco		Diámetro		Prueba de servicio		Ciclos	
(mm)	Nº	lb	kg	lb	kg	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	mm	pulg	mm	PSI	kPA	FM	TABER
4" (102mm)	5040	43	19,50	77	34,93	6,625	16,83	0,35	0,89	18	45,72	4-3/8	111,1	4-1/32	102,4	300	2100	50 000	15 000
5" (127mm)	5050	55	24,95	97	44,00	8,125	20,64	0,35	0,89	28	71,12	5-3/8	136,5	5-1/32	127,8	300	2100	50 000	15 000

COLORES DISPONIBLES: blanco, verde, rojo, naranja, azul, beige-marrón, morado y amarillo

COMUNÍQUESE CON

sales@niedner.com
 Tel : 800-567-2703
 675 calle Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

NIEDNER | **ALTRA**

NIEDNER-ALTRA.COM/ES