



## ALTRA DOUBLE-5™

### LA SOLUTION LA PLUS RÉSILIENTE

Depuis 1895, NIEDNER redéfinit la lutte contre les incendies en créant des boyaux plats plus légers et plus polyvalents pour relever les défis auxquels font face les pompiers. Les services d'incendie du monde entier font confiance à la gamme ALTRA Fire de NIEDNER d'abord et avant tout en raison de la grande qualité et résilience de ces produits. Nos boyaux sont en effet conçus pour résister aux conditions d'utilisation les plus exigeantes, y compris la chaleur intense et l'abrasion.

#### LUTTE AUX INCENDIES D'ENVERGURE

Le boyau DOUBLE- 5 est un boyau léger unique, de diamètre de 7 ¼" (184 mm), capable d'un débit d'eau significatif sous haute pression. Le DOUBLE-5 est spécialement conçu pour combattre les feux de raffineries de pétrole et de grands réservoirs de stockage.

#### NIVEAUX DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉS

NIEDNER maintains the highest levels of quality in the design, manufacturing and testing of all our products. As a result, our solutions exceed the recognised international standards.

#### SERVICES UNIQUES

Our solutions have many advantages, including our unique services including engineering support.



Extrêmement sécuritaires



Sans corrosion et sans entretien



Délais de livraison courts et installation rapide



Réutilisables



Longueurs standard : 50/100 pi



Résilience accrue



Engagement environnemental



## CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour usage sur terrains difficiles
- Résistance supérieure à l'abrasion et à la perforation
- Résistant à la moisissure et aux bactéries
- Capable de débit d'eau significatif à forte pression
- Même débit d'eau que pour boyaux 2 x 5"
- Longueur allant jusqu'à 500 pieds

## AVANTAGES

- Double gaine légère
- Flexible jusqu'à -60°F (-51°C)
- Absorption d'eau réduite (jusqu'à 40 %)
- Peut être rangé sans séchage préalable
- Boyaux mis à plat afin de sauver de l'espace lorsqu'roulé et rangé

## DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre		Poids*				Largeur (plat)		Épaisseur		Diam. du rouleau*		Raccord	Interne		Pression	
Pouces (mm)	Spec N°	50 pi, racc. alum incl		100 pi, racc. alum incl		Toutes longueurs		À plat		Par 100 pi, raccords incl.		Diam. bague	Diamètre		Essai de service	
		lb	kg	lb	kg	po	cm	po	cm	po	cm		po	mm	PSI	kPA
7 1/4" (184mm)	50072	93	42.18	160	72.57	10.5	26.6	0.50	1.27	29"	73.7	6" LOCKING Storz	7.25	184.0	200	1380

\* Le poids et le diamètre de la bobine peuvent varier en fonction du produit fini.

COULEURS DISPONIBLES: Beige

## CONCEPTION

- Double gaine en 100 % polyester
- Membrane en élastomère TPU pour légèreté
- Traitement ENCAP™ pour une résistance chimique accrue

## PRODUITS HOMOLOGUÉS

Les solutions NIEDNER sont certifiées par des organismes indépendants accrédités.



## CONTACT

vente@niedner.com  
Tél : 800-567-2703  
675, rue Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

**NIEDNER** | **ALTRA**

[NIEDNER-ALTRA.COM/FR](http://NIEDNER-ALTRA.COM/FR)